








JOGETEX AWD 95 - ANTIWORTELDOEK

Gebruik

-  **EN 13249**
Wegenbouw en andere verkeersbestemmingen
-  **EN 13250**
Spoorwegbouw
-  **EN 13251**
Grondwerken, funderingen en keermuren
-  **EN 13252**
Drainagesystemen
-  **EN 13253**
Beschermingsconstructies tegen erosie
-  **EN 13254**
Bouw van spaarbekkens en stuwdammen
-  **EN 13255**
Kanaalbouw
-  **EN 13256**
Tunnelbouw en ondergrondse werken
-  **EN 13257**
Opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen
-  **EN 13265**
Insluiten van vloeibare afvalstoffen

Functies

-  **Filtering**
-  **Versterking**
-  **Scheiding**
-  **Drainage**
-  **Bescherming**

Technische gegevens

| Eigenschappen | Standaard | Waarde | Eenheid |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Treksterkte MR: | EN-ISO 10319 | 15,00 | kN/m |
| Treksterkte DR: | EN-ISO 10319 | 11,00 | kN/m |
| Statische doorpanssterkte: | EN-ISO 12236 | 2,10 | kN |
| Waterdoorlatendheid bij h=100mm(10° C): | EN-ISO 11058 | 11,00 | l/m ² |
| UV gestabiliseerd: | | Ja | |
| Gewicht per oppervlakte-eenheid: | | 95,00 | g/m ² |
| Rollengte: | | 100 | mtr |
| Rollbreedte: | | 0,50 / 0,75 / 1,05 / 1,65 / 2,10 2,62 / 3,30 / 4,20 / 5,10 | mtr |