



FLEXIBELE KABELBESCHERMINGSBUIS

De Flexibele Kabelbeschermingsbuis beschermt kabels en leidingen tegen extreme invloeden.

De dubbelwandige PE buis heeft een sterke geribbelde buitenbuis en een gladde binnenbuis waardoor de kabels makkelijk zijn door te voeren.

De rollen van 25 en 50 meter zijn voorzien van een trekkoord met een trekkracht tot maximaal 37 kg en hebben aan één zijde een klikmof.

PE Kabelbeschermingsbuizen worden geproduceerd volgens de Europese Richtlijnen EN 50086-2-4. De buizen zijn conform de IP67-norm stofdicht en beschermd tegen onderdomping tot 1 meter diep, voor een periode van 30 minuten.

Technische gegevens

Materiaal: PE

Kleur: rood (zwart op aanvraag)

Diameter / drukklasse / lengte:

Uitwendig	Inwendig	Drukklasse	Lengte
Ø 40 mm	Ø 32 mm	SN 8	rol 50 m
Ø 50 mm	Ø 41 mm	SN 8	rol 50 m
Ø 63 mm	Ø 52 mm	SN 8	rol 50 m
Ø 75 mm	Ø 61 mm	SN 8	rol 50 m
Ø 90 mm	Ø 75 mm	SN 8	rol 50 m
Ø 110 mm	Ø 94 mm	SN 6	rol 50 m
Ø 125 mm	Ø 100 mm	SN 4	rol 50 m
Ø 160 mm	Ø 136 mm	SN 4	rol 50 m
Ø 200 mm	Ø 173 mm	SN 4	rol 25 m

Op aanvraag ook leverbaar in lengtes van 6 m, rollen van 25 m en in het zwart.



WWW.JOOSTENKUNSTSTOFFEN.NL

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, nochtans kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.